



ギルドライン社・塩分計シリーズ



8410A “ポータサル” ポータブル塩分計

研究室レベルの精度が
ポータブルになりました

- 精度：±0.003 PSU
- レンジ：最高 2~42 PSU
- 温度安定度：±0.001 °C/日
- 試料量：100 ml
- 分解能：最高 0.0003 PSU
- インターフェース：RS232C
(標準装備) IEEE488
- ソフトウェア：
“ポータサル” 塩分計支援ソフト



8400B “オートサル” 研究室用塩分計

- 精度：±0.002 PSU
- レンジ：0.005~42 PSU
- 温度安定度：±0.001 °C/日
補正不用
- 試料量：わずか 50 ml
- 分解能：0.0002 PSU
- ソフトウェア：
“オートサル” 塩分計支援ソフト



1502A デジタル白金抵抗温度計

“オートサル” & “ポータサル” 塩分計の温度安定度
(±0.001°C) のチェックに最適です。

- 測定範囲：-200~+962°C
- 分解能：0.001°C (全温度範囲)
- 精度：±0.01°C
- GPIB インターフェース



日本総代理店
キーテクノ株式会社
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 1-14-6 神田荒木ビル

電話 03-3251-3161
ファックス 03-3251-3166
E-mail : keytechno@pop14.odn.ne.jp